

リモートカメラに最適な光伝送装置

THUNDERS-J

サンダース・ジェイ

映像も

制御も

電源も

光カメラケーブル1本で現場をシームレスに繋ぐ！



リモートカメラなどのカメラに接続し、光カメラケーブルを介してSDI 信号（最大 12G-SDI/4K UHD）や Ethernet 信号等を光信号へ変換・伝送する専用インターフェース装置です。光カメラケーブルを利用した AC 電源（100-240V）の遠隔給電にも対応し、複雑化するライブ配信やイベント現場のケーブル敷設を劇的にシンプル化します。

リモートカメラに最適な光伝送装置

THUNDERS-J



背面パネル(BASE)



背面パネル(CAM)

モデル形式	CAM : MD32SC10131PB / BASE: MD43SC10131PB
一般仕様	寸法: 221mm(W) 300mm(L) 75.5mm(D) ※突起物除く
	重量: 1.7kg
	消費電力: CAM: ≤ 15W / BASE: ≤ 15W
	電源電圧: AV100-240V
インターフェース仕様	Video信号: SDI-12G/6G/3G/HD/SD, 4K UHD, DCI 4K
	Ether信号: 10BASE/100BASE/1000BASE-T
	インカム: XLR3ピン (CAM オス / BASEメス)
光伝送仕様	光波長: SDI: 1310nm / Ether信号: 1310nm / 1550nm 双方向
	光ダイナミックレンジ: ≤ 14dB
	適合ケーブル: 光カメラケーブル (多治見)

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
- カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 記載の会社名、ならびに記載の商品名は、登録商標または商標です。
- 本製品はJCOM株式会社の協力のもと企画されています。

販売元 及び お問い合わせ先

Mitomo

三友株式会社

本 社
東京都品川区東五反田1-2-33 白雉子ビル9F
TEL 03-6408-1451
www.mitomo.co.jp

関東営業所
茨城県つくば市梅園2-33-6
TEL 029-851-0591

勝田オフィス
茨城県ひたちなか市新光町38
ひたちなかテクノセンタービル A棟104-2
TEL 029-264-2486

大阪営業所
大阪府大阪市中央区谷町2-3-4
サンシャイン大手前ビル6F東
TEL 06-6450-5262

九州営業所
福岡県福岡市博多区中洲中島町2-3
福岡フジランドビル13F
TEL 092-282-3622

大分営業所
大分県大分市羽田7-2
シェモア99 101号室
TEL 097-567-3227